

IMPRESIÓN

COPIADO

EXPLORACIÓN

FAX

FAX DE INTERNET



Multiples Funciones.  
Un nivel de **productividad...**  
el más alto.



Para mayor información en como el Xerox WorkCentre Pro 423/428 puede ayudarlo a aumentar la productividad de su oficina contacte a un representante de ventas o visite nuestro sitio web en [www.xerox.com.mx](http://www.xerox.com.mx)



# Xerox WorkCentre Pro 423/428

SISTEMA MULTIFUNCIONAL

## Especificaciones

### Especificaciones de Impresora para Configuraciones Impresora/Copiadora

<b>Velocidad</b>	23/28 páginas por minuto
<b>Resolución</b>	2400 x 600 ppp interpolado con tecnología de mejora de imagen
<b>Controladores de Impresión</b>	PCL6 para Win 95/98/NT /XP/ 4.0/2000/ME (estándar) PostScript para Win 95/98/NT/XP 4.0/ 2000/ME (opcional) PostScript para Mac disponible solo para Appletalk.
<b>Protocolos de Red</b>	SMB, TCP/IP, Netware 3.x, 4.x, 5.x, DHCP, IPP, HTTP, AppleTalk/ EtherTalk
<b>Lenguaje de Descripción de página (PDL)</b>	PCL 6 (PCL 5e, HP-GL2) PostScript nivel 3 (opcional)
<b>Memoria</b>	32 MB estándar; aumento opcional de 64 MB & Disco duro de 10 GB para impresión.
<b>Interfaz</b>	USB, IEEE 1284 Paralelo 10/100 Base T
<b>Requerimientos mínimos del sistema</b>	386/DX or superior, 8 MB RAM, CD ROM , 9 MB espacio disponible en Disco

<b>Resolución de recepción</b>	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp; 16, 12, 8 líneas / mm
<b>Memoria</b>	Estándar: 202 páginas (2 MB / MMR) Opcional: 960 páginas (1GB en disco duro / MMR)
<b>Marcación</b>	
<b>Marcaciones rápidas</b>	200, (hasta 999 con el kit de ampliación del directorio )
<b>Marcaciones de un toque</b>	70
<b>Marcaciones de grupo</b>	50
<b>Tamaño del documento</b>	A3 (ABC), A4 (ABC), Carta (ABC)
<b>Longitud del documento</b>	Máximo: 3600 mm
<b>Requerimientos</b>	La Configuración Impresora/ copiadora requiere cable de Interfaz para Fax/Impresora.

### Fax de Internet (Opcional)

<b>Tamaño máximo</b>	A3 (297 x 420 mm)
<b>Densidad de Exploración</b>	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp; 16, 12, 8 líneas/mm A3
<b>Formato</b>	TIFF-FX TIFF-S; TIFF-F; TIFF-J (expansión independiente 600 x 600 dpi)
<b>Protocolo</b>	Transmisión: método MIME, SMTP. Recepción: SMTP, POP3

<b>Servicios que ofrece</b>	
<b>Exploración a e-mail</b>	Envío de e-mail del documento explorado
<b>Impresión/Buzón de e-mail</b>	Impresión/almacenamiento de e-mail en un buzón confidencial
<b>Email a Fax</b>	Transmisión por fax de un e-mail recibido
<b>Fax a Email</b>	Transmisión de e-mail de un fax recibido.
<b>Requerimientos</b>	- Configuración Fax/Copiadora/Impresora - Disco duro de impresora - 64 MB SDRAM - Internet fax kit - Conexión a red y comunicación a través de TCP/IP - El ambiente de red debe ser capaz de enviar y recibir e-mails.

### Manejo de papel

<b>Capacidad de Papel</b>	
<b>Bandejas estándar</b>	Tres bandejas 500 hojas c/u.
<b>Bandeja especial</b>	100 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	500 hojas
<b>Peso del papel</b>	
<b>Bandejas estándar</b>	60 g/m <sup>2</sup> -156 g/m <sup>2</sup>
<b>Bandeja especial</b>	55 g/m <sup>2</sup> -156 g/m <sup>2</sup>
<b>Medidas de papel</b>	
<b>Bandeja 1</b>	A5 - A4/ Carta
<b>Bandeja 2-4</b>	B5 - A3
<b>Alimentador manual</b>	216 mm x 140 mm - A3
<b>Alimentador de documentos</b>	
<b>Dúplex Automático</b>	50 hojas

### General

<b>Peso (Configuraciones base)</b>	
<b>Copiadora</b>	101.5 kg
<b>Copiadora/Impresora</b>	107.2 kg

<b>Dimensiones</b>	755 x 669 x 1125 mm
<b>Requerimientos Eléctricos</b>	115V to 127V +6%/-10%, 50/60 Hz 220V to 240V +6%/-10%, 50/60 Hz
<b>Consumo de potencia</b>	1500 watts máximo
<b>Modo de ahorro de Energía</b>	WCP 423: 93 watts max. WCP 428: 112 watts max.
<b>Ambiente de operación</b>	
<b>Temperatura</b>	10° - 32°C (50° a 90°F)
<b>Humedad relativa</b>	10% - 85% RH (no condensado)
<b>Volumen mensual</b>	2,000 - 20,000 (WCP 423) 4,000 - 35,000 (WCP 428)

### Consumibles

<b>Rendimiento aproximado:</b>	
<b>Cartucho de Toner</b>	24K @ 6% área de cobertura *28.8K @ 5% área cobertura * calculado
<b>Grapadora opcional</b>	
<b>Cartucho</b>	3,000 grapas por cartucho, 3 cartuchos por paquete.

### Aprobaciones de seguridad

<b>Producto</b>	
<b>115-127V, 60Hz</b>	Aprobado por Underwriters Laboratories, Inc., UL60950 (Bi-National Incluyendo Can CSA C22.2 No. 60950-00). Certificado por TUV, IEC60950/ EN60950 incluyendo desviaciones aplicables en la mayoría de los países.
<b>220-240V, 50Hz</b>	
<b>Laser</b>	
<b>110-240V, 50/60Hz</b>	FDA 21CFR 1010 y 1040. IEC60825.

### Accesorios

<b>Bandeja de salida cara arriba</b>	Capacidad de 200 hojas (requiere kit de compaginado)
<b>Kit de Compaginado</b>	Permite el separar los juegos de otros documentos, enviarlo a la bandeja superior de salida, o a la acabadora/grapadora.
<b>Cuarta bandeja de papel (500 hojas)</b>	Complemento estándar de entrada de suministro de 1600 hojas.
<b>Acabadora/Engrapadora</b>	2 salidas: capacidad de 200 hojas cara arriba y capacidad de 500 hojas - grapa hasta 30 hojas (requiere kit de compaginado, disco duro de impresión y actualización de 64Mb de memoria)
<b>Kit PostScript 3</b>	PostScript 3 para la impresora (requiere actualización 64 MB de memoria )
<b>Disco duro de impresión (15 GB)</b>	Requerido para impresión segura, impresión de prueba y compaginado electrónico de los trabajos impresos (requiere actualización de 64MB de memoria)
<b>Actualización de 64 MB Memoria</b>	Requerido para impresión segura, impresión de prueba y compaginado electrónico de los trabajos impresos.
<b>Cable de interfaz Fax/Impresora</b>	Requerido para habilitar la opción de fax en la configuración impresora/copiadora
<b>Disco duro 1 GB para Fax</b>	Actualiza la memoria de 200 a 960 páginas.
<b>Kit Ampliación de directorio</b>	Incrementa los números de marcación rápida de 200 a 999

### Especificaciones de Copiadora

<b>Velocidad</b>	
<b>Copias por minuto (cpm)</b>	23/28 cpm (A4/Carta) 12/15.5 cpm (A3)
<b>Salida de la primera copia</b>	Aproximadamente 4.5 seg o menos
<b>Ampliación/Reducción</b>	Modos Predefinidos, A/R en incrementos de 1% (25% - 400%)
<b>Productividad</b>	Explore una vez/Imprima muchas Pre-compaginado electrónico
<b>Cristal (Tamaño máximo)</b>	A3/297 mm x 420 mm
<b>Alimentador de Originales (Tamaño máximo)</b>	297 mm x 3600 mm (simplex), 297 mm x 432 mm (duplex)
<b>Modos de Calidad de Imagen</b>	Texto, Foto, Texto y Foto 1-99

### Exploración por red (Opcional)

<b>Tamaño de Exploración</b>	A5 a A3
<b>Sistema de Exploración</b>	Escaner fijo con CCD
<b>Compresión de datos</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolución/Medios tonos</b>	600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 256 Tonos
<b>Velocidad de Exploración</b>	130mm/s = 36 páginas/min (Carta/A4 ABL) (1.65seg/A4/Carta ABL)
<b>SO/Cientes compatibles</b>	Windows, 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000
<b>Protocolo</b>	TCP/IP
<b>Modos de Exploración</b>	Texto, Texto & Foto, Medios tonos
<b>Software de Exploración</b>	Xerox CentreWare® 5.3, ScanSoft PaperPort de lujo 7.0, TextBridge Pro Millennium Business Edition.

### Fax (Opcional)

<b>Velocidad de Transmisión</b>	4 seg. por página (ITU-T (CCITT) No.1. en estándar de resolución ) Hasta 33.6K bps
<b>Velocidad del Módem</b>	
<b>Compresión de datos</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Tamaños de envío</b>	A3, B3, A4, Carta.
<b>Resolución de transmisión</b>	200 x 100 ppp estándar, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp

Las características y configuraciones, pueden variar por país.  
©2002 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, The Document Company®, WorkCentre®, CentreWare® y la X® digital son marcas de XEROX CORPORATION. Para apoyar el liderazgo en las metas ambientales de Xerox, el Xerox WorkCentre Pro 423/428 puede contener elementos reciclables o reacondicionados. Windows y Windows NT son marcas de Microsoft Corp. PaperPort® y TextBridge® son marcas registradas de ScanSoft, Inc. Todas las demás marcas o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Xerox Corporation se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones del equipo descritas aquí si aviso. 03/02

